

## VISOR TORIC CLEAR



WISEIRA INJECTADA POLICARBONATO INCOLOR

Ref.<sup>a</sup> VISORTOIN



### Características produto

Viseira injectada, policarbonato. Espessura 1,9/2,0 mm. Protecção ao arco eléctrico. Fixação universal, adaptável sobre porta-viseira VISOR HOLDER, VISOR-H, VISOR-U. 39 x 20 cm.

Policarbonato

**COR**

Incolor

**TAMANHO**

Sem tamanho

### Utilizações produto - Riscos



Calor



UV / IR



Choque



Obras públicas / Construção civil



Indústria pesada



Indústria ligeira

## Os produtos + - Vantagens utilizador

Marcação (EN166)  
 1 = a melhor classe ótica  
 A = a maior resistência aos impactos  
 T = resistência aos impactos a temperaturas extremas  
 8 = resistência ao arco elétrico de curto-circuito  
 9 = resistência contra as projecções de metais em fusão  
 Marcação (EN170)  
 2C-1,2 = resistência aos UV



Anti-riscos

Vida útil prolongada

Viseira esférica

Campo de visão extra largo

Polycarbonato injetado

Resistência máxima ao impacto



Anti-riscos

## Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN166:2001 Protecção individual dos olhos - Especificación  
1AT 89: Lentes

EN170:2002 Filtros ultravioletas  
UV 2C-1.2: Escalão

USA STANDARDS



ANSI-ISEA Z87.1:2015 Instituto Americano de Normalização - Dispositivos profissionais e educativos de proteção dos olhos e do rosto  
Z87+ U6 D3: Desempenhos

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO
VISORTOIN	3295249137496	Incolor	Sem tamanho